

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018818

International filing date: 16 December 2004 (16.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2003-418061
Filing date: 16 December 2003 (16.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

24.12.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 2 月 1 6 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 4 1 8 0 6 1
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 4 1 8 0 6 1]


出 願 人 N T N 株 式 有 限 公 司
Applicant(s):

2 0 0 4 年 9 月 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川

洋



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 8 1 4 6 3

【書類名】 特許願
【整理番号】 KP05708-12
【提出日】 平成15年12月16日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 F16H 7/12
【発明者】
 【住所又は居所】 静岡県磐田市東貝塚 1 5 7 8 番地 N T N株式会社内
 【氏名】 田中 唯久
【特許出願人】
 【識別番号】 000102692
 【氏名又は名称】 N T N株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100074206
 【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区日本橋 1 丁目 1 8 番 1 2 号 鎌田特許事務所
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 鎌田 文二
 【電話番号】 06-6631-0021
【選任した代理人】
 【識別番号】 100084858
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 東尾 正博
【選任した代理人】
 【識別番号】 100087538
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 鳥居 和久
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 009025
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

補機駆動用のベルトにテンションプーリを接触し、そのテンションプーリを支持する揺動可能なプーリアームの端部にボス部を設け、そのボス部に形成された軸挿入孔内に筒状の支点軸を組込み、この支点軸を軸方向に貫通し、エンジンプロックにねじ係合されるボルトの締付けにより支点軸を固定してプーリアームを揺動自在に支持し、前記プーリアームに油圧式オートテンショナの調整力を付与してテンションプーリをベルトに押し付けるようにした補機駆動用ベルトの張力調整装置において、前記ボルトの頭部とボス部の端面間に座金を組込み、その座金の外周にボス部の端部を覆う円筒部を設け、前記ボス部の端部には前記円筒部との間でラビリンスを形成するスリングを取付けたことを特徴とする補機駆動用ベルトの張力調整装置。

【請求項 2】

補機駆動用のベルトにテンションプーリを接触し、そのテンションプーリを支持する揺動可能なプーリアームに調整力を付与してテンションプーリをベルトに押し付ける油圧式オートテンショナの一端部に連結片を設け、その連結片に両側面に貫通するブッシュ挿入孔を形成し、そのブッシュ挿入孔内に筒状のブッシュを挿入し、そのブッシュ内に挿入されてプーリアームにねじ係合されるボルトの締付けによりブッシュを固定して油圧式オートテンショナの一端部をプーリアームに回動自在に連結した補機駆動用ベルトの張力調整装置において、前記ブッシュとプーリアームの対向面間およびブッシュとボルト頭部の対向面間に座金を組込み、各座金の外周に連結片側に向く円筒部を設け、前記連結片に設けられたブッシュ挿入孔の両端開口部には前記円筒部との間でラビリンスを形成する環状突部を設けたことを特徴とする補機駆動用ベルトの張力調整装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】補機駆動用ベルトの張力調整装置

【技術分野】

【0001】

この発明は、オルタネータやウォーターポンプ等の補機を駆動するベルトの張力調整装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

補機駆動用ベルトの張力調整装置として、特許文献1に記載されたものが従来から知られている。この張力調整装置は、図1に示す本願のベルト張力調整装置と同様に、補機駆動用のベルトBの弛み側にテンションプリー1を接触し、そのテンションプリー1を回転自在に支持するプリーアーム2をエンジンプロックに揺動自在に取付け、そのプリーアーム2に油圧式オートテンシナ20の調整力を付与してテンションプリー1をベルトBに押し付けると共に、ベルトBからテンションプリー1を介してプリーアーム2に負荷される押圧力を油圧式オートテンシナ20に内蔵された油圧ダンパによって緩衝するようにしている。

【0003】

ここで、プリーアーム2の支持に際し、従来では、図5に示すように、前記プリーアーム2の端部に設けられたボス部3の中心軸上に軸挿入孔60を形成し、その軸挿入孔60内にフランジ61aを端部に有する一对の筒状のすべり軸受61を圧入し、そのすべり軸受61内に支点軸62を挿入し、その支点軸62の先端部に設けられた小径のねじ軸63をエンジンプロック64に形成されたねじ孔65にねじ係合して締付けるようにしている。

【0004】

また、支点軸62の両端部にシール溝66を設け、そのシール溝66に装着したOリング67を一对のすべり軸受61のそれぞれ内周に弾性接触させて、すべり軸受61と支点軸62の接触面間に泥水やダストが侵入するのを防止するようにしている。

【0005】

一方、プリーアーム2と油圧式オートテンシナ20の連結に際し、従来では、図6に示すように、油圧式オートテンシナ20の一端部に設けられた連結片68に両側面に貫通するブッシュ挿入孔69を形成し、そのブッシュ挿入孔69内に筒状のすべり軸受70を圧入し、そのすべり軸受70内にブッシュ71を挿入し、このブッシュ71およびその両端に当てがわれた一对の座金72を貫通するボルト73をプリーアーム2に設けられたねじ孔74にねじ係合して締付けるようにしている。

【0006】

また、ブッシュ71の両端部外周に一对のシール溝75を形成し、各シール溝75に装着したOリング76をすべり軸受70の内周面に弾性接触させて、すべり軸受70とブッシュ71の接触面間に泥水やダストが侵入するのを防止するようにしている。

【特許文献1】特開平10-299846号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

ところで、上記従来のベルト張力調整装置におけるプリーアーム2の支持構造やプリーアーム2と油圧式オートテンシナ20の連結構造においては、エンジンの駆動によりベルトBが高速度で振動すると、その振動に伴ってプリーアーム2が支点軸62を中心に高速度で揺動すると共に、プリーアーム2と油圧式オートテンシナ20の連結部も高速度で相対的に回転するため、すべり軸受61、70との接触によってOリング67、76が摩耗し易く、その摩耗によってシール性が低下し、長期間の使用ができないという問題があった。

【0008】

また、Oリング67、76を取付けるためにシール溝66、75の加工が必要であると共に、そのOリング67、76のしめしろの管理のために、シール溝66、75を高精度に仕上げる必要があるため、製造コストが高いという問題がある。

【0009】

この発明の第1の課題は、プーリアームを揺動自在に支持する軸受部のシール性を長期にわたって良好に保持することができるようにした製造コストの安い補機駆動用ベルトの張力調整装置を提供することである。

【0010】

また、この発明の第2の課題は、プーリアームと油圧式オートテンショナの連結部におけるシール性を長期にわたって良好に保持することができるようにした製造コストの安い補機駆動用ベルトの張力調整装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0011】

上記の第1の課題を解決するために、第1の発明においては、補機駆動用のベルトにテンションプーリを接触し、そのテンションプーリを支持する揺動可能なプーリアームの端部にボス部を設け、そのボス部に形成された軸挿入孔内に筒状の支点軸を組込み、この支点軸を軸方向に貫通し、エンジンプロックにねじ係合されるボルトの締付けにより支点軸を固定してプーリアームを揺動自在に支持し、前記プーリアームに油圧式オートテンショナの調整力を付与してテンションプーリをベルトに押し付けるようにした補機駆動用ベルトの張力調整装置において、前記ボルトの頭部とボス部の端面間に座金を組込み、その座金の外周にボス部の端部を覆う円筒部を設け、前記ボス部の端部には前記円筒部との間でラビリンスを形成するスリングを取付けた構成を採用したのである。

【0012】

また、第2の課題を解決するため、第2の発明においては、補機駆動用のベルトにテンションプーリを接触し、そのテンションプーリを支持する揺動可能なプーリアームに調整力を付与してテンションプーリをベルトに押し付ける油圧式オートテンショナの一端部に連結片を設け、その連結片に両側面に貫通するブッシュ挿入孔を形成し、そのブッシュ挿入孔内に筒状のブッシュを挿入し、そのブッシュ内に挿入されてプーリアームにねじ係合されるボルトの締付けによりブッシュを固定して油圧式オートテンショナの一端部をプーリアームに回動自在に連結した補機駆動用ベルトの張力調整装置において、前記ブッシュとプーリアームの対向面間およびブッシュとボルト頭部の対向面間に座金を組込み、各座金の外周に連結片側に向く円筒部を設け、前記連結片に設けられたブッシュ挿入孔の両端開口部には前記円筒部との間でラビリンスを形成する環状突部を設けた構成を採用したのである。

【発明の効果】

【0013】

第1の発明に係る補機駆動用ベルトの張力調整装置においては、プーリアームの揺動中心となる軸受部をラビリンスによる非接触のシール構造によって泥水やダストの侵入を防止するようにしたので、機能の低下がなく、良好なシール性を長期にわたって保持することができると共に、シール構造が簡単であるため、製造コストの低減を図ることができる。

【0014】

また、第2の発明に係る補機駆動用ベルトの張力調整装置においては、プーリアームと油圧式オートテンショナの回動連結部をラビリンスによる非接触のシール構造によって泥水やダストの侵入を防止するようにしたので、第1の発明と同様に機能の低下がなく、良好なシール性を長期にわたって保持することができると共に、シール構造が簡単であるため、製造コストの低減を図ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0015】

以下、この発明の実施形態を図1乃至図4に基づいて説明する。図1に示す補機駆動用

ベルトの張力調整装置は先に述べたとおりであり、図2および図3は、プーリアーム2を揺動自在に支持する軸受部を示している。図示のように、プーリアーム2には両側面に突出するボス部3が設けられ、そのボス部3に形成された軸挿入孔4は段付き孔から成り、内周の一端部に肩4aが設けられている。

【0016】

軸挿入孔4には一对のすべり軸受5が圧入されている。各すべり軸受5は筒状をなし、その一端部にはフランジ5aが形成され、一方のすべり軸受5のフランジ5aは軸挿入孔4の内周一端部に設けられた肩4aに衝合し、他方のすべり軸受5のフランジ5aはボス部3の他端面に衝合されている。

【0017】

一对のすべり軸受5内には筒状の支点軸6が挿入されている。支点軸6は、その中心孔6aに挿入されたボルト7の締付けによってエンジンプロック8に固定される。このとき、支点軸6はその両端に一对の座金9、10が当てがわれる状態でエンジンプロック8に固定され、その支点軸6を中心にしてプーリアーム2が揺動自在とされている。

【0018】

ボルト7の頭部7aと支点軸6の端面間に設けられた座金10の外周にはボス部3の他端部を覆う円筒部11が設けられている。一方、ボス部3の他端部外周にはスリング12が取付けられている。スリング12はボス部3の他端部外周に圧入される円筒部12aの一端にフランジ12bを設けた構成とされ、そのスリング12と座金10の円筒部11間にラビリンス13が設けられている。

【0019】

上記のように、ボス部3の他端部にフランジ12bを有するスリング12を取付け、そのスリング12と座金10の円筒部11間にラビリンス13を形成することによって、外部からの泥水やダストが支点軸6とすべり軸受5の接触部に侵入するのを防止することができる。また、スリング12に設けたフランジ12bによって、プーリアーム2の表面を伝って流れ落ちる泥水のラビリンス13への侵入を防止することができる。

【0020】

また、ラビリンス13は非接触のシールであるため、プーリアーム2が支点軸6を中心を高速度で揺動しても機能の低下がなく、泥水やダストの侵入を長期にわたって効果的に防止できると共に、シール構造が簡単であるため、製造コストの低減を図ることができる。

【0021】

図4はプーリアーム2に調整力を付与する油圧式オートテンシヨナ20を示す。この油圧式オートテンシヨナ20は、作動油が充填されたアルミ合金から成るシリンダ21と、そのシリンダ21の上部開口を密封して作動油の油面上に空気溜りを形成するオイルシール22と、そのオイルシール22をスライド自在に貫通するロッド23と、そのロッド23に外方向への突出性を付与するリターンズプリング24と、ロッド23に付加される押し込み力を緩衝する油圧ダンパ25を有している。

【0022】

リターンズプリング24はシリンダ21の外側に設けられて一端がシリンダ21の下端部外周に設けられたフランジ26で支持され、他端でロッド23の上端部に取付けたばね座27を押圧してロッド23に外方向への突出性を付与している。

【0023】

油圧ダンパ25は、シリンダ21の内部に嵌合された底付きスリーブ28内にプランジャ29をスライド自在に組込んでシリンダ21の内部を圧力室30とリザーバ室31とに仕切り、そのプランジャ29に圧力室30とリザーバ室31を連通する通路32を設け、この通路32にチェックバルブ33を設けると共に、圧力室30内に組込まれたプランジャスプリング34によってプランジャ29をロッド23の下端部に押し付けている。

【0024】

ここで、チェックバルブ33は圧力室30内の圧力がリザーバ室31内の圧力より高く

なると、通路 32 を閉じるようになっている。

【0025】

なお、35 はロッド 23 の中間部を支持するウェアリングを示し、このウェアリング 35 はロッド 23 と共に昇降し、その昇降時、シリンダ 21 の内周面で案内されるようになっている。

【0026】

上記の構成から成る油圧式オートテンショナ 20 は、図 2 に示すように、シリンダ 21 の下端部に設けられた連結片 36 がエンジンプロック 8 に揺動自在に支持され、ロッド 23 上端のばね座 27 に設けられた連結片 37 がプーリアーム 2 に連結される組付けとされる。

【0027】

油圧式オートテンショナ 20 の上記のような組付けにおいて、ベルト B に弛みが生じると、リターンズプリング 24 の押圧によりロッド 23 が外方に移動し、そのロッド 23 の押圧によりプーリアーム 2 が揺動し、テンションプーリ 1 がベルト B に押し付けられて、ベルト B の弛みが吸収される。

【0028】

また、ベルト B の張力が増大すると、テンションプーリ 1 およびプーリアーム 2 を介してロッド 23 に押し込み力が負荷され、その押し込み力が油圧ダンパ 25 によって緩衝される。

【0029】

上記押し込み力がリターンズプリング 24 のばね力より大きい場合、圧力室 31 内の圧力がリザーバ室 32 内の圧力より高くなるため、チェックバルブ 33 が通路 32 を閉じ、圧力室 31 内の作動油はプランジャ 29 と底付きスリーブ 28 の摺動面間の微小なリークすきまからリザーバ室 32 内に流れ、上記リターンズプリング 24 のばね力と押し込み力とが釣り合う位置までロッド 23 が後退して、ベルト B の張力を一定に保持する。

【0030】

油圧式オートテンショナ 20 のエンジンプロック 8 に対する連結に際し、シリンダ 21 の下端に設けられた連結片 36 に両側面に貫通する貫通孔 38 を形成し、その貫通孔 38 内に圧入された筒状のすべり軸受 39 内にブッシュ 40 を挿入し、上記ブッシュ 40 の両端面に一对の座金 41 を当てがい、その座金 41 およびブッシュ 40 の中心孔 40a 内に挿入されたボルト 42 をエンジンプロック 8 にねじ係合して締付けることにより、前記ブッシュ 40 をエンジンプロック 8 に固定している。

【0031】

また、油圧式オートテンショナ 20 のプーリアーム 2 に対する連結に際し、ロッド 23 の上端部に取付けられたばね座 27 の連結片 37 に両側面に貫通するブッシュ挿入孔 43 を形成し、そのブッシュ挿入孔 43 内に圧入された筒状のすべり軸受 44 内に筒状のブッシュ 45 を挿入し、そのブッシュ 45 およびその両端に当てがわれた一对の座金 46 を貫通するボルト 47 をプーリアーム 2 に形成されたねじ孔 48 にねじ係合し、上記ボルト 47 の締付けにより、そのボルト 47 の頭部 47a とプーリアーム 2 とでブッシュ 45 を両端から挟持するようにしている。

【0032】

ここで、連結片 37 に形成されたブッシュ挿入孔 43 の両端開口部には一对の座金 46 に向けて環状突部 49 が設けられ、一方座金 46 の外周には各環状突部 49 を覆う円筒部 46a が設けられ、その円筒部 46a と環状突部 49 間にラビリンス 50 が形成されている。

【0033】

上記のように、座金 46 の外周に環状突部 49 を覆い、その環状突部 49 との間にラビリンス 50 を形成する円筒部 46a を設けることによって、外部からの泥水やダストがすべり軸受 44 とブッシュ 45 の接触面間に侵入するのを防止することができる。

【0034】

また、ラビリンス 5 0 は非接触のシールであるため、プーリアーム 2 と連結片 3 7 とが相対的に回転しても機能の低下がなく、泥水やダストの侵入を長期にわたって効果的に防止することができる。

【 0 0 3 5 】

さらに、連結片 3 7 に環状突部 4 9 を設け、座金 4 6 の外周に円筒部 4 6 a を設けることによって簡単なシール構造であるため、製造コストの低減を図ることができる。

【 0 0 3 6 】

なお、シリンダ 2 1 の下端の連結片 3 6 とエンジンブロック 8 の連結にプーリアーム 2 とロッド 2 3 上端の連結片 3 7 の連結構造を採用するようにしてもよい。

【図面の簡単な説明】**【 0 0 3 7 】**

【図 1】 この発明に係る補機駆動用ベルトの張力調整装置の実施形態を示す正面図

【図 2】 図 1 の II - II 線に沿った断面図

【図 3】 図 2 の一部を拡大して示す断面図

【図 4】 図 1 の IV - IV 線に沿った断面図


【図 5】 プーリアームの支持構造の従来例を示す断面図

【図 6】 プーリアームと油圧式オートテンショナの連結構造の従来例を示す断面図


【符号の説明】**【 0 0 3 8 】**

B	ベルト
1	テンションプーリ
2	プーリアーム
3	ボス部
4	軸挿入孔
6	支点軸
7	ボルト
7 a	頭部
1 0	座金
1 1	円筒部
1 2	スリング
1 3	ラビリンス
2 0	油圧式オートテンショナ
3 7	連結片
4 3	ブッシュ挿入孔
4 5	ブッシュ
4 6	座金
4 6 a	円筒部
4 7	ボルト
4 7 a	頭部
4 9	環状突部
5 0	ラビリンス


【書類名】 図面
【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】



【図 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 テンションプーリを支持するプーリアームの揺動中心となる軸受部のシール性を長期にわたって良好に保持することができるようにした補機駆動用ベルトの張力調整装置を提供することである。

【解決手段】 エンジンブロック 8 にねじ込まれるボルト 7 の締付けによって支点軸 6 を固定し、その支点軸 6 を中心にして揺動自在に支持されたプーリアーム 2 によってテンションプーリを回転自在に支持し、そのプーリアーム 2 に油圧式オートテンショナの調整力を付与してテンションプーリをベルト B に押し付ける。プーリアーム 2 に設けられたボス部 3 とボルト 7 の頭部 7 a 間に座金 10 を組込み、その座金 10 の外周にボス部 3 の端部を覆う円筒部 11 を設け、ボス部 3 の端部にはスリング 12 を取付け、そのスリング 12 と円筒部 11 との間にラビリンス 13 を形成して、プーリアーム 2 を揺動自在に支持する軸受部内に泥水やダストが侵入するのを防止する。

【選択図】 図 2

特願 2 0 0 3 - 4 1 8 0 6 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 1 0 2 6 9 2]

1. 変更年月日 2 0 0 2 年 1 1 月 5 日

[変更理由] 名称変更

住 所 大阪府大阪市西区京町堀 1 丁目 3 番 1 7 号

氏 名 N T N 株式会社